

Prestg

001 -
Allure002 -
Nature003 -
Timber004 -
Sunset005 -
Snow006 -
Vintage

Aplicação - (EN-ISO 10582)	23 - Residencial pesado / 33 - Comercial pesado / 42 - Industrial moderado
Conteúdo camada de uso (EN-ISO 10582)	Tipo I
Espessura total EN-ISO 24346 (EN 428)	6 mm
Capa de uso - EN-ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Peso total	15,3 kg/caixa
Tamanho da régua (EN - ISO 24342)	122 cm X 15 cm
Quantidade por caixa	10 régua (1,83 m ²)
Antiderrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R10
Redução do som ao impacto acústico - (EN-ISO 717-2)	22 dB
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0.1 mm
Estabilidade da cor à luz (EN-ISO 105-B02)	≥ 6
Resistência química - (EN-ISO 26987 / EN 423)	Classe 0 (sem alteração)
Reação ao fogo - ISO 9239-1 (ABNT NBR 8660) - EN 13501	> 8 Kw/m ² / Bfl-s1
Reação ao fogo - (ABNT NBR 16626 : IT 10 CBMSP)	II-A
Reação ao fogo (ASTM 648)	Classe 1
Ignitabilidade (ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20s
Densidades de fumaça (ASTM E 662)	DM ≤ 450
Resistência térmica - EN 12524 (ISO 10456) / ISO 8301 / EN12664	0.062 k/w
Comportamento elétrico - (EN 1815)	≤ 2 kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN-ISO 23999)	≤ 0.25%
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV (Floorscore)	Baixo nível de emissão
Ftalatos - ABNT NBR 16040 / Diretiva União Europeia - (EU 215/863)	Não detectado
Garantia de fabricação	Residencial: 10 anos / Comercial: 5 anos
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001



Empresa Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso em área comercial



Selo de garantia de uso em área residencial



Floorscore





www.belgotex.com.br

Data de emissão 02/10/2021 - 11:48